



FICHA TECNICA

MAXTUCOR 1A

ESTUCO EN POLVO

DESCRIPCION: Estuco listo para usar, de alta calidad, le asegura acabados finos y durables, permite extenderse muy bien en la superficie, solo hay que mezclar con agua, de color blancuzco

USOS: Permite dar un acabado completamente plano sobre revoque, concreto, bloque de cemento o ladrillo, sirve igual para realizar fillos, rincones y dilataciones, se puede engrosar en capas hasta 2 cm

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- 1- Se puede engrosar para dar un mejor acabado
- 2- Permite una fácil aplicación
- 3- No requiere de ningún otro material para su aplicación.
- 4- Desperdicio muy bajo
- 5- Menor tiempo de entrega
- 6- Excelente adherencia sobre ladrillo, bloque, concreto
- 7- Mayor aseo en la obra.
- 8- Puede hacer fillos y dilataciones sin tener que emplear otro material
- 9- Por sus características permite permite aplicaciones más rápidas y seguras
- 10- Por su consistencia cremosa, no genera descuelgue

PRESENTACION

- 1- Sacos de 25 Kg.

APLICACIÓN

La temperatura del sitio a aplicar no debe estar por debajo de los 5 ° c ni superiores a 35 ° c

- 1- Verifique que la superficie está limpia, libre de grasa o materiales sueltos, que no presente humedades activas
- 2- En un recipiente limpio coloque aproximadamente 2 partes Maxtucor plástico por 1 parte de agua limpia (medidas en volumen), agregue el Maxtucor 1A de forma gradual al agua hasta que se obtenga una consistencia cremosa sin grumos
- 3- Aplique el Maxtucor 1A con llana metálica lisa, sobre la superficie haciendo una buena extensión del producto, se recomienda aplicar en capas, combinando los sentidos de las mismas, hasta lograr la nivelación deseada
- 4- Cuando temple la última capa aplicada, pase la llana limpia y asiente hasta dejar lisa la superficie.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 1.0 a 1.1 Kg/m² por milímetro de espesor, según el tipo de base que se tenga

ALMACENAJE Y ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

Debe almacenarse en lugar fresco con temperaturas no superiores a 30°, que este seco y libre de contaminación o humedades. Debe colocarse encima de estibas. La estabilidad del producto en la bolsa cerrada es de 6 meses contados a partir de la fecha de fabricación. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible.

PRECAUCIONES

- 1- No mezcle el Maxtucor 1A con otros productos que no sean recomendados
- 2- Si la superficie no es estable o presenta fisuras con movimientos activos, éstas podrán copiarse en el producto



- 3- La temperatura mínima de aplicación es de 5 °C. En bajas temperaturas el fraguado es lento. Lo ideal es aplicar en condiciones de temperatura superiores a 15°C
- 4- En muros en contacto con el suelo asegúrese de que estén correctamente impermeabilizados para asegurar la durabilidad de los acabados
- 5- Use agua, recipientes y herramientas de trabajo limpias, que no estén contaminadas con ningún tipo de material o suciedad
- 6- El resultado final depende de la experiencia y habilidad del aplicador

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Mantenga fuera del alcance de los niños.

Producto tóxico, en caso de ingestión consulte de inmediato un médico

Evite el contacto con la piel y los ojos.

No consuma alimentos mientras manipula el producto.

Utilice guantes, tapabocas y gafas de seguridad durante su aplicación

Debe almacenarse en lugar seco

La bolsa debe permanecer bien tapada mientras no esté utilizando el producto.

Lavar muy bien con agua las herramientas luego de la aplicación

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua sin presión por unos 10 minutos. Luego consulte al médico.

Si al contacto con la piel del le genera irritación, lave con abundante agua y jabón común y luego consulte al médico.

En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto.

Si al manipular el producto, presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada del producto y consulte inmediatamente al médico.

INFORMACION

Cualquier duda o información la pueden realizar en nuestra línea 4482206 e la ciudad de Medellín

NOTA LEGAL: Toda la información aquí suministrada no constituye garantía del comportamiento del producto, ya que las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación almacenamiento, están fuera de nuestro control. Marmoplast Medellín SAS se reserva el derecho de cambiar o modificar esta ficha sin previo aviso, no significando deterioro en la calidad del producto, en caso de dudas consulte con los técnicos de la empresa